

Изменение SNMP Community в Р-Хранилище

Для опроса интерфейса Р-Хранилище по протоколу SNMP по умолчанию используется community `public`. В случае если данный параметр нужно изменить необходимо выполнить следующие действия в консоли сервера.

Нужный параметр в конфигурационном файле `/etc/snmp/snmpd.conf` контейнера `vstorage-ui`. Для обновления значения необходимо выполнить следующую команду на узле, на котором выполняется контейнер `vstorage-ui`:

```
prlctl exec vstorage-ui sed -i 's/public/CLIENTro/g' /etc/snmp/snmpd.conf
```

где:

- `public` - Community по умолчанию;
- `CLIENTro` - требуемый Community.

При необходимости изменения можно провести вручную без команды `sed`, для этого необходимо войти в контейнер `vstorage-ui` командой:

```
prlctl enter vstorage-ui
```

Открыть файл `/etc/snmp/snmpd.conf` на редактирование:

```
vi /etc/snmp/snmpd.conf
```

Найти раздел `rocommunity` и заменить параметр `public` на необходимый.

```
GNU nano 2.3.1
rocommunity public
syslocation VStorage
syscontact roplatforma.ru/support/
master      agentx
agentXSocket  tcp:localhost:705
view        systemview included  .1.3.6.1.4.1.8072.161
```

From:
<https://micronode.ru/> - **micronode.ru**



Permanent link:
https://micronode.ru/domestic/roplatforma/guide/change_config/change_storage_snmp_community

Last update: **2022/12/23 13:38**