

Установка Bareos 18 под Centos7

Базовая установка

Устанавливаем пакеты

```
wget -O /etc/yum.repos.d/bareos.repo  
http://download.bareos.org/bareos/release/latest/CentOS_7/bareos.repo  
yum install -y bareos bareos-database-postgresql
```

Установка БД

```
yum install -y postgresql-server postgresql-contrib  
postgresql-setup initdb  
systemctl start postgresql  
systemctl enable postgresql  
su postgres -c /usr/lib/bareos/scripts/create_bareos_database  
su postgres -c /usr/lib/bareos/scripts/make_bareos_tables  
su postgres -c /usr/lib/bareos/scripts/grant_bareos_privileges
```

Запуск

```
systemctl start bareos-dir  
systemctl start bareos-sd  
systemctl start bareos-fd  
systemctl enable bareos-dir  
systemctl enable bareos-sd  
systemctl enable bareos-fd
```

Install Web UI

```
yum install -y bareos-webui  
systemctl restart httpd  
echo 'Console { Name = "admin" Password = "password" Profile = "webui-admin"  
TLS Enable = No  
}' >> /etc/bareos/bareos-dir.d/console/admin.conf  
systemctl restart bareos-dir
```

Установка Storage Daemon на отдельный хост

Устанавливаем пакеты

```
`wget -O /etc/yum.repos.d/bareos.repo  
http://download.bareos.org/bareos/release/latest/CentOS_7/bareos.repo  
yum install -y bareos-sd`
```

Создаем конфигурационный файл на сервере хранилища:

/etc/bareos/bareos-sd.d/device/sdfs.conf

```
Device { Name = sdfs Media Type = File Archive Device = /dedup # Точка
монтирования хранилища LabelMedia = yes; # lets Bareos label unlabeled media
Random Access = yes; AutomaticMount = yes; # when device opened, read it
RemovableMedia = no; AlwaysOpen = no; Description = "File device. A
connecting Director must have the same Name and MediaType." Maximum Spool
Size = 1G;
}
```

На сервере резервного копирования создаем конфигурационный файл:

/etc/bareos/bareos-dir.d/storage/File-sdfs.conf

```
Storage { Name = File_sdfs Address = 172.27.67.21 # Адрес сервера, на котором
установлен SD Password = "gh66GvtST3xmf0D95zWZ6VPnFGsuIrpVEQx0Yl2QiG/j" #
Пароль сервера, на котором установлен SD, из файла /etc/bareos/bareos-
sd.d/director/bareos-dir.conf Device = sdfs Media Type = File
}
```

На сервере хранилища

```
systemctl start bareos-sd
systemctl enable bareos-sd
```

На сервере резервного копирования

```
systemctl restart bareos-dir
```

From:

<https://micronode.ru/> - **micronode.ru**

Permanent link:

https://micronode.ru/wiki/backup/install_bareos_centos

Last update: **2022/03/23 12:05**

